

cleanofloor

Fußbodenwischpflege

Allgemeines

Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt die DIN 18 032, Abschnitt 7.5: "Gleitsicherheit". Für alle wasserfesten Bodenbeläge; beschichtete oder insbesondere auch nichtbeschichtete.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

cleanofloor kann vielseitig eingesetzt werden:

- als ergiebiges Produkt für das Nasswischverfahren
- zum gründlichen Reinigen
- für den Gebrauch in Reinigungsautomaten

Hinweise für die Verarbeitung

Nasswischverfahren: 25 –50 ml. auf 10 Liter Wasser. Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Durch Aufpolieren wird der Schutzfilm hochglänzend und trittfest.

Cleanern: Pur anwenden.

Fleckenspray: cleanofloor auf Schmutzstellen sprühen und mit Polishpad verarbeiten. Die gereinigten Flächen nach kurzer Zeit nachpolieren.

Vollspray: Grosse Flächen in Bahnen von 2- 2,5m Breite unterteilen, gleichmässig mit cleanofloor besprühen und mit Einscheibenmaschine verarbeiten, anschließend polieren.

Reinigungsautomaten: 25—50 ml. auf 10 Liter Wasser.

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
pH- Wert:	konzentriert: 7,2 / 1%ig: 7,0
Inhaltsstoffe:	nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfüm
Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%