

HIGH-TECH
CLEANING-SYSTEMS

cleanmaster

cleanmaster GmbH
Herzogstraße 124
46119 Oberhausen

fon: 0208/602021
fax: 0208/611782
e-mail: lb@cleanmaster.de

www.cleanmaster.de
www.cleanshop24.de

Technisches Datenblatt

Antigleit

Rutschhemmende Selbstglanz-Emulsion

Allgemeines

Erhöht den Gleitwiderstand auf wachs- und kunststoffreichen Beschichtungen sowie auf gewachsenen Holzböden. Diese lösungsmittelfreie Emulsion ist selbstglänzend, zähelastisch und trittfest.

Anwendungsbereich

Für Linoleum, Inlaid, Kork, Steinholz, Gummi, Kunststoff, Stein und Kegelbahnen.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hauchdünn verteilen.

Hinweise für die Verarbeitung

Auf gut gereinigtem Boden mit Auftraggerät gleichmässig **hauchdünn** verteilen. Trocknet selbstglänzend auf. 1- 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich gut trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten staubtrocken.

Verbrauch

20- 40g / m² und Anstrich

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung: nicht unter 0°C lagern

pH-Wert: konzentriert: 6,6